



## KD-S00818G3-FM2



### مشخصات کلیدی

- سویچ شبکه مدیریتی لایه 2
- دارای 8 پورت Gigabit 10/100/1000
- دارای 18 پورت SFP 10/100/1000
- دارای پورت کنسول جهت مدیریت سوئیچ
- قابلیت برنامه ریزی دستگاه از طریق وب
- بدنه تمام فلزی با رنگ الکترواستاتیک
- دارای گواهینامه ایزو 9001 ، 10002 ، 10004
- پایداری دما -20 تا +60 درجه سانتیگراد
- سازگاری با تمام استانداردهای IEEE802
- سخت افزار منحصر بفردهت پایداری در تمام شرایط
- اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد اروپا CE
- قابلیت نصب دستگاه در رک (دارا بودن گوشواره)



مشخصه های سخت افزاری	
Realtek	نوع پردازنده
وضعیت انتقال دیتا	چراغ نمایشگر LED
قلزی	جنس بدنه
رکموننت	نحوه قرار گیری ( نوع نصب )
دولایه	برد اصلی
عمومی	
200~240V AC, 50~60Hz	منبع تغذیه
ندارد	Redundant
دارد	کابل برق
IP51	تابیدیه های مقاومت محیطی
440*179*45 میلی متر (1.8*7.3*17 اینچ)	ابعاد
1917 گرم (4.2 پوند)	وزن
+60°C ~ -20°C تا 90%~10 RH (غیر متراکم)	شرایط محیطی نگهداری
+50°C ~ -15°C تا 90%~10 RH (غیر متراکم)	شرایط محیطی عملکرد
EN55016	سازگاری الکترومغناطیسی
مراجعه شود به kafeelco.com/Warranty	پشتیبانی
حداقل 100,000 ساعت (MTBF)	زمان متوسط میانه خطا
MIL-HDBK-217F (25°)	استاندارد

ارتباطات	
26	کل پورت ها
ندارد	بیشترین توان خروجی PoE
ندارد	کنترل پورت PoE
ندارد	پورت Fast RJ45 PoE
8	پورت گیگابیت RJ45 PoE
ندارد	پورت Fast RJ45 Uplink
ندارد	پورت گیگابیت RJ45 Uplink
18	پورت گیگابیت SFP Uplink
ندارد	پورت Combo Uplink

شبکه	
IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab	استاندارد ها
CSMA/CD	پروتکل های پشتیبانی شده
ندارد	روتور
Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,880bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port	سرعت انتقال
10Base-TX: Cat 5 or above (100m) 100Base-TX: Cat 6 UTP (100m) 1000Base-TX: Cat 6 UTP or above (100m)	کابل کشی
52Gb	پهنای باند داخلی
64Kb	جدول مک سوئیچ (MActable)
	پشتیبانی از MDI/MDIX خودکار دارد، تمامی پورت ها
Telnet و Console	مدیریت لایه 2 وب و RS232 با درگاه
Store & Forward	روش سوئیچینگ
Ethernet Interfaces 1000 LNK/ACT (Green), 10/100 LNK/ACT (Green)	وضعیت نمایش LED ها

## ابعاد

